

Løftehoved POWERTEX MAW

Produkt information



Svejset løftehoved POWERTEX type MAW designet til samling af 3- og 4-parts kæde-, bånd- og wiresling. MAW løftehovedet har bredere ovalring og balanceringe, hvilket gør den ideel til brug med større kroge og wireslings med øjer med kovse.

Fås til 6 mm kæde og op til 22 mm kæde og med WLL fra 3t op til WLL 40t.

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25 % højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX G10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle løftehoveder og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædeslings
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver smedet komponent er revnetestet og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele til rådighed
- Alle komponenter er fri for krom 6
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

... [Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (MAW-6-10) + sporbarhedskode

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rød

Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776


Bemærk: Alle modeller er svejset

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Løftehoved POWERTEX MAW

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | EWL mm | Til kæde 3-4-part mm | A mm | B mm | D mm | a mm | b mm | d mm mm | H mm | S mm | Vægt kg |
|--------------|-----------|---------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|---------|
| 402100300780 | MAW-6-10 | 3 | 270 | 6 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 | 28 | 7 | 1,8 |
| 402100530780 | MAW-8-10 | 5,3 | 300 | 8 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 18 | 28 | 8 | 3 |
| 402100840780 | MAW-10-10 | 8,4 | 360 | 10 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 43 | 11 | 6,5 |
| 402101410780 | MAW-13-10 | 14,1 | 440 | 13 | 250 | 150 | 40 | 190 | 110 | 26 | 43 | 13 | 12,8 |
| 402102120780 | MAW-16-10 | 21,2 | 500 | 16 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 60 | 17 | 23 |