

Sikkerhedskrog m/svirvel POWERTEX SLS-B

Produkt information



Selvlåsende sikkerhedskrog med kugleleje svirvel POWERTEX type SLS-B lukker og låser sig selv, når den løftes, hvilket gør den til en sikker løftekrog. Krogen åbnes ved at trykke på palen på bagsiden af kroge. Låsepalen kan ikke fjernes. Øjet har et kugleleje drejeled og kan rotere med og uden last.

Fås til 6 mm kæde og op til 26 mm kæde og med fra WLL 1,4t op til 26,5t.

Fås også med glideleje i model POWERTEX SLS.

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er belastningstestet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele tilgængelige
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

[... Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (SLS-6-10B) + sporbarhedskode

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rød


Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Sikkerhedskrog m/svirvel POWERTEX SLS-B

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	Nmm mm	Wmm mm	Vægt kg
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4