



Sikkerhedskrog m/svirvel POWERTEX SLS-B

Produkt information

Selvlåsende sikkerhedskrog med kugleleje svirvel POWERTEX type SLS-B lukker og låser sig selv, når den løftes, hvilket gør den til en sikker løftekrog. Krogen åbnes ved at trykke på palen på bagsiden af krogen. Låsepalen kan ikke fjernes. Øjet har et kugleleje drejeled og kan rotere med og uden last.

Fås til 6 mm kæde og op til 26 mm kæde og med fra WLL 1,4t op til 26,5t.

Fås også med glideleje i model POWERTEX SLS.

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædesling
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er belastningstestet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele tilgængelige
- Alle komponenter er fri for krom 6
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (SLS-6-10B) + sporbarhedskode

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rød

Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Varenummer | Type | Kæde diameter mm | WLL ton | EWL mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | K mm | L mm | N mm | W mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------------------|
| 402300141430 | SLS-6-10B | 6 | 1,4 | 163 | 11,5 | 13,5 | 32,5 | 27 | 30 | 35 | 163 | 196 | 15 | 73 | 0,67 | 2 |
| 402300251430 | SLS-8-10B | 8 | 2,5 | 203 | 13 | 15 | 41 | 35 | 38 | 40 | 203 | 244 | 20 | 90 | 1,21 | 2 |
| 402300401430 | SLS-10-10B | 10 | 4 | 244 | 15,5 | 17,5 | 48 | 45 | 48 | 51 | 244 | 289 | 26 | 108 | 2,2 | 2 |
| 402300671430 | SLS-13-10B | 13 | 6,7 | 295 | 17 | 19 | 55 | 53,6 | 63 | 59 | 295 | 354 | 32,5 | 138 | 4,4 | 10 |
| 402301001430 | SLS-16-10B | 16 | 10 | 348 | 21,5 | 26 | 61 | 62 | 75 | 66 | 348 | 424 | 38 | 170 | 7,5 | 10 |
| 402301601430 | SLS-20-10B | 20 | 16 | 399 | 26,5 | 28,5 | 76 | 76 | 80 | 76 | 399 | 489 | 50 | 191 | 13,8 | 10 |
| 402301901430 | SLS-22-10B | 22 | 19 | 469 | 33 | 33 | 97 | 79 | 95 | 100 | 469 | 566 | 52 | 205 | 18,8 | 10 |
| 402302651430 | SLS-26-10B | 26 | 26,5 | 565 | 42 | 42 | 123 | 100 | 107 | 119 | 565 | 688 | 60 | 251 | 31,4 | 10 |

Stregtegning

