

## Ovalring POWERTEX MX



### Produkt information

Svejset ovalring POWERTEX type MX (ekstra stor) anvendes til samling af 1- og 2-parts kædesling. Den kan monteres på krankroge lavet efter DIN 15401 nr. 25 og DIN 15402 nr. 32.

Fås til 10 mm kæde op til 20 mm kæde og med WLL fra 4t op til 16t.

#### Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25 % højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX G10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle løftehoveder og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædeslings
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver smedet komponent er revnetestet og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele til rådighed
- Alle komponenter er fri for krom 6
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

**Mærkning:** I henhold til standard, POWERTEX + Model (MX-10-10) + sporbarhedskode

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Pulverlakeret rød

**Standard:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Bemærk:** For at montere C-10-10 til MX-10-10 skal en C-13-10 monteres som overgangsled.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde 1-part mm	A mm	B mm	H mm	S mm	Ø mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100400760	MX-10-10	4	340	10	340	180	43	13,5	25	3,7	10
402100670760	MX-13-10	6,7	340	13	340	180	43	15	27	4,4	2
402101000760	MX-16-10	10	340	16	340	180	60	18	33	6,6	10
402101600760	MX-20-10	16	340	20	340	180	60	20	38	8,9	10

**Stregtegning**

