



Ovalring POWERTEX M

Produkt information

Ovalring POWERTEX type M anvendes til samling af 1- og 2-parts kædesling.
Alle modeller op til M-3226-10 er smedede. Model M-3632-10 er svejset.

Fås til 6 mm kæde op til 32 mm kæde og med WLL fra 1,4t op til 56t.

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25 % højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX G10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle løftehoveder og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædeslings
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver smedet komponent er revnetestet og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele til rådighed
- Alle komponenter er fri for krom 6
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (M-6-10) + sporbarhedskode

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rød

Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

Bemærk: Alle modeller er smedede, undtagen M-3632-10 som er svejset

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde 1-part mm	Til kæde 2-part mm	A mm	B mm	H mm	S mm	Ø mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100140750	M-6-10	1,4	100	6	-	100	60	28	6	11	0,23	10
402100250750	M-86-10	2,5	120	8	6	120	70	28	7	13	0,4	10
402100400750	M-108-10	4	140	10	8	140	80	28	8	17	0,7	10
402100670750	M-1310-10	6,7	160	13	10	160	95	43	11	22	1,5	10
402101000750	M-1613-10	10	190	16	13	190	110	43	13	27	2,6	10
402101600750	M-2016-10	16	240	20	16	240	140	60	17	32	5,1	10
402102240750	M-2220-10	22,4	250	22	20	250	150	60	21	38	7,2	10
402102650750	M-2622-10	26,5	250	26	22	250	150	60	23	40	7,8	10
402104000750	M-3226-10	40	300	32	26	300	180	64	27	50	14,8	10
402105600750	M-3632-10	56	400	36	32	400	200	-	-	60	27	10

Stregtegning

