Ovalring POWERTEX M

Produkt information



Ovalring POWERTEX type M anvendes til samling af 1- og 2-parts kædesling.
Alle modeller op til M-3226-10 er smedede. Model M-3632-10 er svejset.

Fås til 6 mm kæde op til 32 mm kæde og med WLL fra 1,4t op til 56t.
Alle modeller op til M-3226-10 er smedede. Model M-3632-10 er svejset.

Anvendelse:

Til 1- og 2-parts kædesling i klasse 10

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- Designet som toplink i 1- og 2-parts kædesæt.
- Klasse 10 udførelsen giver 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX G10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle løftehoveder og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædeslings
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver smedet komponent er revnetestet og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer og et POWERTEX 2.2-certifikat
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (M-6-10) + sporbarhedskode
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Pulverlakeret rød
Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776
Bemærk: Alle modeller er smedede, undtagen M-3632-10 som er svejset

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ovalring POWERTEX M

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde 1-part mm	Til kæde 2-part mm	A mm	B mm	H mm	S mm	Ø mm mm	Vægt kg
402100140750	M-6-10	1,4	100	6	-	100	60	28	6	11	0,23
402100250750	M-86-10	2,5	120	8	6	120	70	28	7	13	0,4
402100400750	M-108-10	4	140	10	8	140	80	28	8	17	0,7
402100670750	M-1310-10	6,7	160	13	10	160	95	43	11	22	1,5
402101000750	M-1613-10	10	190	16	13	190	110	43	13	27	2,6
402101600750	M-2016-10	16	240	20	16	240	140	60	17	32	5,1
402102240750	M-2220-10	22,4	250	22	20	250	150	60	21	38	7,2
402102650750	M-2622-10	26,5	250	26	22	250	150	60	23	40	7,8
402104000750	M-3226-10	40	300	32	26	300	180	64	27	50	14,8
402105600750	M-3632-10	56	400	36	32	400	200	-	-	60	27

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes