Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pæreformet ring m/gaffel POWERTEX MR

Produkt information



Denne pæreformede ring med gaffel POWERTEX type MR kan monteres direkte i kæden. Den er fremragende til brug ved løft af bundter af stænger og rør i et snøret løft eller et U-løft.

Fås til 8 mm kæde og op til 16 mm kæde og med WLL fra 2,5t op til 10t.

Bedst egnet til:

- Kædesling med løbering.
- Løft af stænger eller rør i bundter, ved hjælp af omsnøring eller U-løft.

Produktfordele:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter.
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Hver komponent er revnetestet, og stikprøver er belastningstestet.
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
- Fuld sporbarhed via et batchnummer.
- POWERTEX 2.2 certifikat medfølger.
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (MR-8-10) + sporbarhedskode
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Pulverlakeret rød
Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pæreformet ring m/gaffel POWERTEX MR

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Brudstyrke ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Ø mm mm	Vægt kg
402100250940	8	2,5	10	106	10	32,8	45	87	139	15	0,5
402100400940	10	4	16	132	12	42	60	108	174	19	1
402100670940	13	6,7	26,8	177	16,5	55,5	66,5	137	228	22	1,8
402101000940	16	10	40	203	19	68	72	165	264	26	2,8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes