

Løftehoved POWERTEX MC2



Produkt information

Løftehoved POWERTEX MC2 med to fuldt integrerede opkorterkrøge, til samling af 2-parts kædesling og opkortning af kædeparterne. På grund af dens integrerede komponenter er denne enhed mere omkostningseffektiv, brugervenlig og let end traditionelle komponenter. Alle modeller har svejset hovedled og smedede opkorterkrøge.

Fås til 6 mm kæde og op til 16 mm kæde og med WLL fra 2t op til 14t.

Fås også som MC1 til 1-parts sling og MC4 til 4-parts sling.

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

- 25 % højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter
- Alle POWERTEX G10 komponenter er pulverlakeret rød
- Multifunktionelle løftehoveder og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggøre hurtig og omkostningseffektiv samling af kædeslings
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Hver smedet komponent er revnetestet og stikprøver er prøvebelastet
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL
- Fuld sporbarhed via et batchnummer
- Reservedele til rådighed
- Alle komponenter er fri for krom 6
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (MC2-6-10) + sporbarhedskode

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rød

Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

Bemærk: Alle modeller er svejsede

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde 2-part mm	A mm mm	B mm mm	D mm mm	E mm mm	H mm mm	K mm mm	L mm mm	L' mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100200800	MC2-6-10	2	208	6	8	32	14	8	70	120	112	88	1,1	10
402100360800	MC2-8-10	3,55	256	8	10	36	17	10	80	140	145	116	2,19	10
402100560800	MC2-10-10	5,6	305	10	12,5	48	22	12,5	95	160	184	145	4,34	10
402100950800	MC2-13-10	9,5	368	13	15,5	59,5	25	15,5	110	190	223	178	7,36	10
402101400800	MC2-16-10	14	446	16	19	70	32	19	130	230	273	216	12,6	10

Stregtegning

