Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løftehoved POWERTEX MC4

Produkt information



Løftehoved POWERTEX MC4 med fire fuldt integrerede opkorterkroge, til samling af 2-parts kædesling og opkortning af kædeparterne. MC4-løftehovedet består af en ovalring og to nedhængsled, hver med to opkorterkroge. På grund af dens integrerede komponenter er denne enhed mere omkostningseffektiv, brugervenlig og let at anvende end traditionelle komponenter.
Alle modeller har svejset hovedled og smedede opkorterkroge.

Fås til 6 mm kæde og op til 16 mm kæde og med WLL fra 3t op til 21,2t.

Fås også som MC1 til 1-parts sling og MC2 til 2-parts kædesling.

Bedst egnet til:

- 4-parts kædesling i klasse 10.
- Løfteapplikationer der kræver hurtig og nem justering af slinglængden.

Produktfordele:

- 25% højere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter.
- Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Hver smedet komponent er revnetestet og stikprøver er prøvebelastet.
- Hver komponent er typetestet på fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
- Fuld sporbarhed via et batchnummer.
- Komponenterne kan også bruges med kæde i klasse 8 i henhold til EN 818-2. I det tilfælde skal kædeslinget klassificeres som klasse 8 i overensstemmelse med EN 818-4.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (MC4-6-10) + sporbarhedskode
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Pulverlakeret rød
Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776
Bemærk: Alle modeller er svejsede

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løftehoved POWERTEX MC4

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde 3-4-part mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	M mm	Vægt kg
402100300810	MC4-6-10	3	223	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32
402100530810	MC4-8-10	5,3	276	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95
402100840810	MC4-10-10	8,4	325	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8
402101400810	MC4-13-10	14	378	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8
402102120810	MC4-16-10	21,2	476	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes