



## Ringkobling med Extreema® XS rundsling Starcon

### Produkt information

Starcon ringkobling med Extreema® XS rundsling er en specialdesignet komponent med en boltformet ring, der griber fat i hullet på STA-ankeret. Den muliggør hurtig og sikker montering af ringkoblingen til STA-ankrene ved hjælp af en låsebolt, der mekanisk låser fast til ankeret.

Ringkoblingen med Extreema® XS rundsling kan nemt tilsluttes en krog, hvilket gør løftene både hurtige og sikre. Den er ideel til brug med løftegrej og kraner, hvilket sikrer effektiv og pålidelig håndtering af betonelementer.

**Anvendelsesområder:** Ringkoblingen med Extreema® XS rundsling anvendes til løft af Starcon STA-anker.

**Fordele:** Sikrer håndtering af betonelementer.

Muliggør sikre løft i alle retninger.

Hurtig og nem installation.

Lav vægt og nem håndtering af produkt.

**Lastgruppe:** 5T – 26T

**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**Mærkning:** CE, batchkode, lastgruppe + S(Starcon)

**Finish:** Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	EWL m	Last gruppe t	c mm	d mm	dsl mm	EWL	Vægt kg	Pakning antal	Forventet levering (dage)
650291050001DR	0,5	5	107	37	14	500	1,58	1	10
650291025001DR	0,25	10	148	50	23	250	3,78	1	10
650296260001DR	1	26	200	72	45	1.000	14,94	1	10

## Stregtegning

