



Ringkobling med Extreema® XS rundsling Starcon

Produkt information

Starcon ringkobling med Extreema® XS rundsling er en specialdesignet komponent med en boltformet ring, der griber fat i hullet på STA-ankeret. Den muliggør hurtig og sikker montering af ringkoblingen til STA-ankrene ved hjælp af en låsebolt, der mekanisk låser fast til ankeret.

Ringkoblingen med Extreema® XS rundsling kan nemt tilsluttes en krog, hvilket gør løftene både hurtige og sikre. Den er ideel til brug med løftegrej og kraner, hvilket sikrer effektiv og pålidelig håndtering af betonelementer.

Anvendelsesområder: Ringkoblingen med Extreema® XS rundsling anvendes til løft af Starcon STA-anker.

Fordele: Sikrer håndtering af betonelementer.

Muliggør sikre løft i alle retninger.

Hurtig og nem installation.

Lav vægt og nem håndtering af produkt.

Lastgruppe: 5T – 26T

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, batchkode, lastgruppe + S(Starcon)

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	EWL m	Last gruppe t	c mm	dmm mm	dsl mm mm	EWL mm	Vægt kg	Pakning antal	Forventet levering (dage)
650291050001DR	0,5	5	107	37	14	500	1,58	1	10
650291025001DR	0,25	10	148	50	23	250	3,78	1	10
650296260001DR	1	26	200	72	45	1.000	14,94	1	10

Stregtegning

