

## Faldblok dobbelt IKAR Flexible HWB 2,0 DW X

### Produkt information



Faldblok dobbelt, med bånd og svirvelophæng, som forhindrer at båndet vrides. Indvendig energiabsorberende enhed og krog med faldindikator.

Saltvandsresistent aluminiumskabinet med trækbånd lavet af næsten uforgængeligt Dyneema® bånd.

Godkendt til horisontalt og vertikalt brug.

**Maks. antal personer:** 1

**Nominal belastning:** 136 kg

**Kanttestet:** Testet på skarpe kanter,  $R \geq 0,5$  mm (CNB/P/11.060 2008 skarp kant type A)

**Karabinhager:** IKV 32 med åbning 66 mm i bunden

**Stødabsorbering:** Maks. stødpåvirkning < 4 kN.

... [Read more](#)

**Materiale:** Kabinet: aluminium, bånd: Dyneema®

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +50°C

**Overflade:** Malet blå

**Standard:** EN 360

## Faldblok dobbelt IKAR Flexible HWB 2,0 DW X

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer   | Type         | Maks. antal personer | Længde<br>m | Maks. last<br>kg | B mm | L mm | T mm | Vægt<br>kg |
|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|------|------|------|------------|
| 822100250660 | HWB 2,0 DW X | 1                    | 2,5         | 136              | 170  | 425  | 67   | 2,2        |