Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Faldblok dobbelt IKAR Flexible HWB 2,0 DW X

Produkt information



Faldblok dobbelt, med bånd og svirvelophæng, som forhindrer at båndet vrides. Indvendig energiabsorberende enhed og krog med faldindikator.

Saltvandsresistent aluminiumskabinet med trækbånd lavet af næsten uforgængeligt Dyneema® bånd.

Godkendt til horisontalt og vertikalt brug.

Maks. antal personer: 1
Nominel belastning: 136 kg
Kanttestet: Testet på skarpe kanter, R ≥ 0,5 mm (CNB/P/11.060 2008 skarp kant type A)
Karabinhager: IKV 32 med åbning 66 mm i bunden
Stødabsorbering: Maks. stødpåvirkning < 4 kN.

... *Read more*


Materiale: Kabinet: aluminium, bånd: Dyneema®
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +50°C
Overflade: Malet blå
Standard: EN 360

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Faldblok dobbelt IKAR Flexible HWB 2,0 DW X

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Maks. antal personer	Længde m	Maks. last kg	B mm	L mm	T mm	Vægt kg
822100250660	HWB 2,0 DW X	1	2,5	136	170	425	67	2,2

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes