

## Wirelås POWERTEX EUREKA

### Produkt information



POWERTEX wirelås type EUREKA er en højtydende wirelås designet til løfteopgaver og testet i henhold til EN 13411-5 standarden. Den er designet til brug med 6-slået stålwire i konstruktion 6x19 (M) og 6x36 eller krydsslået 8-slåede stålwirer i konstruktion 8x19 med en trådkvalitet på op til 1960 N/mm<sup>2</sup>.

#### Produktegenskaber:

**Høj belastningskapacitet:** Når wirelåsen er korrekt samlet, kan EUREKA-wirelåsen klare op til 90% af stålwirens minimumsbrudbelastning (MBL), hvilket sikrer robust og pålidelig ydeevne.

**Sikker:** Designet til at optage høj friktion mellem stålwire og wirelås, hvilket giver et sikkert hold til løfteoperationer.

**Hurtig og nem montering:** Kun to greb er nødvendige for en sikker montering, og den hurtige monteringsproces kræver ingen møtrikker, hvilket gør den sikker, brugervenlig og effektiv.

**Lav vedligeholdelse:** Wirelåsene er galvaniserede, og boltene er dacrotiseret, hvilket sikrer lav vedligeholdelse og langvarig holdbarhed.

**Alsidig anvendelse:** Velegnet til ophængning af statiske belastninger og engangsløfteoperationer, forudsat at de vurderes af en kompetent person under hensyntagen til passende sikkerhedsfaktorer.

#### Materiale og konstruktion:

**Krop:** Smedet af ikke-aldrende kulstofstål

**Bolt:** Sekskantsbolt lavet af 40Cr klasse 12.9, der sikrer styrke og pålidelighed

**Kompatibilitet:** Designet til brug med 6- eller 8-trådet stålwirer med stål- eller fiberkerner, med trækstyrke op til 1960 N/mm<sup>2</sup>.

**Fuld sporbarhed:** Hver wirelås er mærket med Powertex branding, størrelse og en sporbarhedskode, der sikrer sporbarhed til produktionspartiet og råmateriale. [... Read more](#)


**Mærkning:** Powertex, EUREKA, størrelse og batch

**Overflade:** 5-6: Forzinket, 8-16 varmforzinket

**Bemærk:** Anbefales ikke til brug med kompakterede, hamrede eller plastbelagte stålwirer. Derudover er disse låse ikke egnet til brug med spiralwire.

## Wirelås POWERTEX EUREKA

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	Wire diameter mm	Antal wirelåse ved løft	Tilspændingsmoment Nm	Wire dia. inch	Bolt Ø mm	D mm	L mm	Vægt kg
121100500340	EUREKA-5	4-5	2	6	3/16	5	22	27	0,07
121100600340	EUREKA-6	6	2	15	1/4	6	28	40	0,14
121100800340	EUREKA-8	8	2	18	5/16	6	32	48	0,24
121101000340	EUREKA-10	9-10	2	30	3/8	8	42	61	0,52
121101100340	EUREKA-11	11	2	30	7/16	8	42	61	0,52
121101300340	EUREKA-13	12-13	2	70	1/2	10	46	80	0,8
121101400340	EUREKA-14	14	2	70	9/16	10	55	105	1,15
121101600340	EUREKA-16	15-16	2	115	5/8	12	60	97	1,7