

Heavy-Lift polyester rundsling

Produkt information



Høj kvalitets rundsling med meget små længde tolerancer, produceret i Europa. Produceres med kapacitet (WLL) op til 300 ton. Kan leveres med forskellige typer af beskyttelse.

Kemisk modstandskraft: Modstandsdygtig overfor de fleste mineralsyrer, men ikke stærke alkalier.

Certifikat: CE-erklæring. DNV/Lloyds Prøvebelastningscertifikater på forespørgsel.

Egenskaber:

- Lang levetid hvis korrekt anvendelse (med korrekt beskyttelse).
- Fremragende teknisk ydeevne.
- Høj løftekapacitet. (Vær opmærksom på store diametre på polyester i kombination med sjækler/kroge).
- Forskellige slingkonfigurationer (på forespørgsel).
- Lille længdetolerance.
- Med RFID.
- Ekstra beskyttelse (på forespørgsel). Brugen af (ekstra) passende beskyttelse anbefales altid på de bærende punkter.
- Forskellige beskyttelse for skarpe kanter, hjørner etc. (PES, PU, PVC, HMPE).

Ifølge EN 1492-2:2000+A1:2008:

D.3.6: Slings skal beskyttes mod kanter, friktion og slid, både fra lasten og hejsemidlet.

Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid er leveret som en del af slinget, bør dette være korrekt placeret. Det kan være nødvendigt at supplere med ekstra beskyttelse.

Mærkning: Slings'ene er forsynet med en blå label med producentens ... [Read more](#)

Materiale: 100% høj tenacitets polyesterkerne og beskyttelsespose.

Mærkning: CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C.

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Heavy-Lift polyester rundsling

Tekniske data

Varenummer	Diameter mm	WLL ton	EWL m	Farve	Textile Lifting Feature
340101200100141	38	12	1	Orange	RFID
340101201000141	38	12	10	Orange	RFID
340101201600141	38	12	16	Orange	RFID
340101201700141	38	12	17	Orange	RFID
340101200200141	38	12	2	Orange	RFID
340101200400141	38	12	4	Orange	RFID
340101200800141	38	12	8	Orange	RFID
340101200150141	38	12	1,5	Orange	RFID
340101200300141	38	12	3	Orange	RFID
340101200600141	38	12	6	Orange	RFID
340101200750141	38	12	7,5	Orange	RFID
340101201400141	38	12	14	Orange	RFID
340101500600141	43	15	6	Orange	RFID
340101500100141	43	15	1	Orange	RFID
340101500150141	43	15	1,5	Orange	RFID
340101501100141	43	15	11	Orange	RFID
340101501600141	43	15	16	Orange	RFID
340101500250141	43	15	2,5	Orange	RFID
340101500800141	43	15	8	Orange	RFID
340101500050141	43	15	0,5	Orange	RFID
340102000100141	50	20	1	Orange	RFID
340102000050141	50	20	0,5	Orange	RFID
340108000400141	114	80	4	Orange	RFID
340108501000141	116	85	10	Orange	RFID
340109000400141	121	90	4	Orange	RFID
340112500400141	143	125	4	Orange	RFID

Heavy-Lift polyester rundsling

Lifting table

Working load limit (WLL) in tons				
Lige træk	Snøret	Vinklet		
		0°	0°-45°	45°-60°
1	0,8	2	1,4	1
2	1,6	4	2,8	2
3	2,4	6	4,2	3
4	3,2	8	5,6	4
5	4	10	7	5
6	4,8	12	8,4	6
8	6,4	16	11,2	8
10	8	20	14	10
15	12	30	21	15
20	16	40	28	20
25	20	50	35	25
30	24	60	42	30
40	32	80	56	40
50	40	100	70	50
60	48	120	84	60
80	64	160	112	80
100	80	200	140	100