

## Rundsling EXTREEMA® XS

### Produkt information



De ekstra tynde EXTREEMA® XS rundsling med WLL 3T, 5T og 10T gør det muligt at løfte tunge byrder, når du kun har lidt plads til din rådighed.

Med en ekstremt lille diameter og et D:d forhold på 1:1 (1:1,5 anbefales for længere levetid) giver det dig også mulighed for at arbejde med almindelige klassiske buesjækler i stedet for dyrere wide body sjækler, og løft på bolten. Rundslingene fås i forskellige farver og med meget korte effektive arbejdslængder (0,3 m-20 m). Derudover er det muligt at udstyre slinget med forskellige former for beskyttelse.

Ved at gøre brug af EXTREEMA® rundsling med WLL 3T (6T vinklet), WLL 5T (10T vinklet) og WLL 10T (20T vinklet), kan du kassere alle polyester rundsling fra 1T op til 20T. Det sparer dig omkostninger omkring opbevaring, logistik, indkøb og bortskaffelse, samtidig med at dine medarbejdere får en mere effektiv og hurtigere arbejdsgang.

#### Funktioner:

- Sparer omkostninger
- D:d-forhold på 1:1
- Miljøvenligt
- Letvægts
- Fleksibel
- Mindre opbevaring
- Lang levetid
- Adgang ved begrænset løfteplads
- Sikrere løft
- Forbedring af workflow

**Materiale:** HMPE

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +70°C

**Standard:** EN 1492-2

*undtagen materiale*

**Sikkerhedsfaktor:** 7:1

Varenummer	WLL ton	EWL m	Farve	Forventet levering (dage)
340500300050030	3	0,5	Gul	10
340500300080030	3	0,75	Gul	10
340500300100030	3	1	Gul	10

340500300150030	3	1,5	Gul	10
340500300200030	3	2	Gul	10
340500300250030	3	2,5	Gul	10
340500300300030	3	3	Gul	10
340500300400030	3	4	Gul	10
340500300500030	3	5	Gul	10
340500300380030	3	3,75	Gul	10
340500300700030	3	7	Gul	10
340500300800030	3	8	Gul	10
340500500050030	5	0,5	Rød	10
340500500100030	5	1	Rød	10
340500500150030	5	1,5	Rød	10
340500500200030	5	2	Rød	10
340500500250030	5	2,5	Rød	10
340500500300030	5	3	Rød	10
340500500400030	5	4	Rød	10
340500500500030	5	5	Rød	10
340500500080030	5	0,75	Rød	10
340500500600030	5	6	Rød	10
340500500700030	5	7	Rød	10
340500500800030	5	8	Rød	10
340501000150030	10	1,5	Orange	10
340501000200030	10	2	Orange	10
340501000300030	10	3	Orange	10
340501000400030	10	4	Orange	2
340501000500030	10	5	Orange	10

340501000100030	10	1	Orange	2
340501001250030	10	12,5	Orange	10
340501000800030	10	8	Orange	10
340501000600030	10	6	Orange	10
340501000050030	10	0,5	Orange	10
340501000700030	10	7	Orange	10
340501500400030	15	4	Orange	10
340502000000030	20	-	Orange	10
340502000600030	20	6	Orange	10

## Tekniske data

### Extreema® XS rundsling

#### HMPE EXS

WLL ton	SF	Kerne Ø mm	Vægt kg 3m EWL	Vægt kg pr. ekstra m
3	7	9	0,8	0,25
5	7	14	1,35	0,43
10	7	23	2,0	0,65
15	7	31	3,5	1,15
20	7	37	4,6	1,50