

Rundsling EXTREEMA® XS

Produkt information



Extreema® XS rundsling er et kompakt rundsling med høj styrke, der er designet til løfteoperationer i trange eller begrænsede rum. De bruges, hvor traditionelle slings er for store eller kræver større hardware. De er fremstillet af [HMPE](#) og kombinerer høj lastkapacitet med en lille diameter, hvilket muliggør effektiv og kontrolleret løft i trange miljøer.

WLL-område: 3 – 20t

EWL-område: 0,5m – 16m, (15t/20t kan laves op til 65m)

Hvornår skal man vælge dette produkt?

Bedst til:

- Løft i trange rum med begrænset frihøjde
- Ved anvendelse, der kræver kompatibilitet med standardsjækler

Produktfordele

- Kompakt diameter muliggør løft i trange eller svært tilgængelige områder
- D:d-forhold 1:1 muliggør brug med standard buesjækler
- HMPE-materialet giver høj styrke med lav vægt
- Letvægtsdesign forenkler transport, håndtering og opbevaring
- Sømløs yderpose understøtter holdbarhed og forlænget levetid

... [Read more](#)

Materiale: HMPE

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +70°C

Standard: EN 1492-2

undtagen materiale

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Rundsling EXTREEMA® XS

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	EWL m	Farve
340500300050030	3	0,5	Gul
340500300080030	3	0,75	Gul
340500300100030	3	1	Gul
340500300150030	3	1,5	Gul
340500300200030	3	2	Gul
340500300250030	3	2,5	Gul
340500300300030	3	3	Gul
340500300400030	3	4	Gul
340500300500030	3	5	Gul
340500300380030	3	3,75	Gul
340500300700030	3	7	Gul
340500300800030	3	8	Gul
340500500050030	5	0,5	Rød
340500500100030	5	1	Rød
340500500150030	5	1,5	Rød
340500500200030	5	2	Rød
340500500250030	5	2,5	Rød
340500500300030	5	3	Rød
340500500400030	5	4	Rød
340500500500030	5	5	Rød
340500500080030	5	0,75	Rød
340500500600030	5	6	Rød
340500500700030	5	7	Rød
340500500800030	5	8	Rød
340501000150030	10	1,5	Orange
340501000200030	10	2	Orange
340501000300030	10	3	Orange
340501000400030	10	4	Orange
340501000500030	10	5	Orange
340501000100030	10	1	Orange
340501001250030	10	12,5	Orange

Rundsling EXTREEMA® XS

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	EWL m	Farve
340501000800030	10	8	Orange
340501000600030	10	6	Orange
340501000050030	10	0,5	Orange
340501000700030	10	7	Orange
340501500400030	15	4	Orange
340502000000030	20	-	Orange
340502000600030	20	6	Orange

Extreema® XS rundsling

HMPE EXS				
WLL ton	SF	Kerne Ø mm	Vægt kg 3m EWL	Vægt kg pr. ekstra m
3	7	9	0,8	0,25
5	7	14	1,35	0,43
10	7	23	2,0	0,65
15	7	31	3,5	1,15
20	7	37	4,6	1,50