Smøremiddel ROPETEX thin lube 30

Produkt information



ROPETEX thin lube 30 er et halvtørt tyndt smøremiddel til stålwirer. Det kan bruges i en lang række applikationer inden for industri og byggeri. Det har fremragende indtrængnings- og korrosionsbeskyttelses egenskaber. For hyppig brug under barske arbejdsforhold, hvor det minimerer slid mellem kordeler og tråde i stålwiren samt minimerer smøremiddelophobning og slibende partikelforurening.

Typiske anvendelser: Generelle industrielle løft, spil wire, tårnkraner, mobile kraner, havnekraner og wire til fiskeri.

Påføringsmetoder: Bærbar sprøjte eller pensel/drypning.
Minimum påføringstemperatur: -5°C (produktet skal holdes på mindst 10°C i 48 timer før påføring).
Konsistens: Brun uigennemsigtig væske.

Fås i 400 ml aerosol, 5 liters dåse og 20 liter dåse.

... *Read more*

Arbejdstemperatur: -30°C op til +60°C

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Smøremiddel ROPETEX thin lube 30

Belastningstabel

Varenummer	Beskrivelse
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes