Smøremiddel ROPETEX traction lube 40

Produkt information



ROPETEX traction lube 40 er et syntetisk wire smøremiddel, som afsætter en klæbende film på wirens overflade. Det er designet til brug, hvor friktionsgreb er afgørende, det tilføjer intern smøring, samtidig med at man undgår overdreven ophobning ved gentagne anvendelser.

Typiske anvendelser: Lifte, elevatorer og lignende friktionsstyrede wireinstallationer.

Påføringsmetoder: Bærbar sprøjte eller pensel/drypning.
Minimum påføringstemperatur: -5°C (produktet skal holdes på mindst 10°C i 48 timer før påføring)
Konsistens: Hvidvandsvæske.

Fås i en 20 liters dåse.

... *Read more*

Arbejdstemperatur: -55°C op til +40°C

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Smøremiddel ROPETEX traction lube 40

Belastningstabel

Varenummer	Beskrivelse
142502000020	Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes