Smøremiddel ROPETEX ultra lube 2

Produkt information



ROPETEX ultra lube 2 er et miljøvenligt, avanceret, højtydende hybridfedt udviklet til brug i havnefronten, offshore og i dybt vand. Det har overlegen afvaskningsevne, det er biologisk nedbrydeligt, ikke-toksisk og ikke-bioakkumulerende.
ROPETEX ultra lube 2 er et miljømæssigt acceptabelt smøremiddel (EAL) og fuldt ud i overensstemmelse med VGP 2013. Det kan derfor bruges på kajer, flodbredder, søer og andre miljøfølsomme steder.
På grund af sammensætningen er den stabil over et meget bredt temperaturområde, hvilket også gør den velegnet i tropiske miljøer.

Typiske anvendelser: Offshore kraner, havnekraner, offshore og havneanlæg, undersøiske installationer.
Påføringsmetoder: Højtryksudstyr eller pensel.
Minimum påføringstemperatur: Produktet skal opbevares ved mindst 10°C i 48 timer inden påføring.
Konsistens: Mat sort fedt
NLGI-klasse: NLG2
Faldpunkt: 154°C
Brudpunkt: -60°C
Relativ tæthed: 0,9 - 0,95
Test med varm saltspray: 2880 timer
Svejsebelastning med 4 kugler: > 400 kgf
Svejsear med 4 kugler: 0,55 mm
Vand-afsprøjtning < 60 % fastholdelse
Miljømæssigt **A**cceptabelt **S**møremiddel: Ja
VGP 2013 kompatibel: Ja

Fås i 12,5 kg spand.

... *Read more*

Arbejdstemperatur: -40°C op til +120°C

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Smøremiddel ROPETEX ultra lube 2

Belastningstabel

Varenummer	Beskrivelse	Vægt kg
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes