Bugserstrop

Produkt information



Bugserstroppen anvendes til tungere maskiner som skovmaskiner, store køretøjer og gravemaskiner. Bugserstroppen har en lav vægt og god chockabsorption, der gør den fleksibelt og sikker at bruge. Leveres i en holdbar og ikke-absorberende taske.

Se alt i kategorien

... *Read more*

Egenskaber: Stroppen er forsynet med en muffe og et flag.
Materiale: Polyester 100%. Resistent mod de fleste syrer, men ikke stærke baser.
Mærkning: Bugserstroppen er markeret med oplysninger om brudstyrke ved lige træk.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C.
Bemærk: Bugser-/trækstrop kan også leveres i 3-slået nylon og Dyneema®.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Bugserstrop

Belastningstabel

Varenummer	Type	Brudstyrke	Længde
707502100060020	RBS-21	21	6
707503500060020	RBS-35	35	6
707504200060020	RBS-42	42	6
707505600060020	RBS-56	56	6
707507000060020	RBS-70	70	6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes