

Kantbeskyttelse EXTREEMA® EP-L

Produkt information



I henhold til EN-1492-reglerne for sikker brug af rundsling skal slinget altid være beskyttet både på den side hvor lasten anhugges (sjækler, bolte, aksler, omdrejningstapper osv.), samt hvor løfteanordningen anhugges (krankrog).

Vores EP-serie af kantbeskyttelse egner sig godt til beskyttelse af både løfteudstyr og emnet der løftes. Når du bruger EXTREEMA® kantbeskyttelse, kan du forlænge levetiden på dine rundsling og øge sikkerheden ved dine løft.

EP-L kantbeskyttelse er lavet af 100% Dyneema®, som er verdens stærkeste fiber™. Farven er hvid. Den kan leveres med eller uden velcro og i forskellige dimensioner. Det er let at tage af og på.

EP-L kantbeskyttelsen er ekstremt holdbar og strækbar. Den er afprøvet i mange brancher og mange anvendelsesmuligheder. Beskyttelsen forhindrer beskadigelse af byrden; den er kemisk resistent og ekstremt modstandsdygtigt over for snit, slid og punktering. Dette gør det til den perfekte pasform til gentagne belastninger af nyttelast med ekstremt skarpe kanter.

Egenskaber:

- Høj snitbestandighed
- Høj flængebeskyttelse
- Høj slidstyrke
- God modstandsdygtighed over for kemikalier
- Suger ikke vand
- Let at tage af og på med velcro

... [Read more](#)

Materiale: 100% Dyneema®

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 1492-2

undtagen materiale

Kantbeskyttelse EXTREEMA® EP-L

Tekniske data

Varenummer	Type	Længde m	Bredde mm
8005EPL050	EP-L0	0,5	100
8005EPL550	EP-L5	0,5	250
8005EPL650	EP-L6	0,5	300
8005EPL750	EP-L7	0,5	350
8005EPL850	EP-L8	0,5	400
8005EPL1150	EP-L11	0,5	550
8005EPL1350	EP-L13	0,5	700
8005EPL150	EP-L1	0,5	120
8005EPL250	EP-L2	0,5	150
8005EPL350	EP-L3	0,5	180
8005EPL450	EP-L4	0,5	200
8005EPL4100	EP-L4	1	200
8005EPL5100	EP-L5	1	250
8005EPL6100	EP-L6	1	300
8005EPL7100	EP-L7	1	350
8005EPL8100	EP-L8	1	400
8005EPL0100	EP-L0	1	100
8005EPL9100	EP-L9	1	450
8005EPL11100	EP-L11	1	550
8005EPL12100	EP-L12	1	600
8005EPL13100	EP-L13	1	700
8005EPL1100	EP-L1	1	120
8005EPL2100	EP-L2	1	150
8005EPL3100	EP-L3	1	180

Kantbeskyttelse EXTREEMA® EP-L

Type	Polyester rundsling	Extreema rundsling	PES båndstrop		
		Dobbeltpart	Enkeltpart	Dobbeltpart	bredde
	ton	ton	ton	ton	mm
EP-L1	1-4	N/A	1-5	N/A	30
EP-L2	N/A	1-2	6-10	1-5	50-60
EP-L3	5	3-4	12-15	6-10	N/A
EP-L4	6-10	5	N/A	12-15	75
EP-L5	12-15	6-10	20-45	N/A	90
EP-L6	20	12			