

Vakuumløfteåg CLAD-MAN®

Produkt information



moving limits



CLAD-MAN® vakuumløfteåg fra AERO-LIFT er all-rounderen for XXL jobs på byggepladsen. Vakuumløfteåget gør montering lettere og øger sikkerheden og effektiviteten væsentligt.

Velegnet til løft af:

- Paneler op til 26 meter lange
- Trapezformede elementer
- Tag- og vægelementer på op til 800 kg
- Rotérbar med op til 90°
- Taghældning på op til 45°

Et allround værktøj ...


CLAD-MAN® er designet til både udendørs og indendørs brug og kan bruges sammen med en kran, teleskoplæsser, truck eller lign. Løfteåget virker uden strømtilslutning grundet de indbyggede batterier med integreret oplader.

Takket være 2-kredsløbssystemet, den digitale vakuumsensortechnologi og det valgfrie bæltessikkerhedssystem, giver CLAD-MAN® maksimal sikkerhed for personale og materialer under vanskelige forhold på stedet. Det unikke bæltessystem giver mulighed for meget hurtig og sikker placering af bælteerne.

Den vakuumaktiverede pumpe kontrol (Ecomatic) sørger for maksimal batteridriftstid. En lang arbejdsdag på stedet udgør en stor udfordring for personale og udstyr. Du kan stole på CLAD-MAN®'s konsekvente ydeevne og intelligente energistyring. Det modulære design med det store udvalg af tilbehørspakker tilbyder den rigtige løsning til alle anvendelser. CLAD-MAN® er den ideelle partner, når det er nødvendigt at installere især lange væg- eller tagpaneler eller tunge trapezformede plader på skrånende tage med en stigning på op til 45° ... [Read more](#)

Vakuum løfteåg CLAD-MAN®

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	Hovedtravers længde	Sugelæber kvantitet / størrelse mm	Maximum size of the load* mm	WLL vertikal tons	B SPL mm	L SPL mm	EH mm	L mm	Vægt kg
56051031992	0,4	CLAD-MAN-D-400/8L/16000	16.000	8 - 140x650	26.000	-	140	650	1.280	16.000	570
56051031991	0,6	CLAD-MAN-D-600/8L/4000	4.000	8- 140x650	14.000	0,4	140	650	1.280	4.000	370
56051031990	0,8	CLAD-MAN-D-800/12L/3000	3.000	12 - 140x650	13.000	0,6	140	650	1.280	3.000	400
56051031993	0,8	CLAD-MAN-W-800/16L/3000	3.000	16 - 140x650	12.000	0,8	140	650	1.280	3.000	475