

## Standard vipbar vakuum enhed AERO-90°

### Produkt information



Standard vakuum løftebåg AERO-90° er designet af robust svejset stål, med integreret motorbeskyttelseskontakt, som beskytter vakuumgeneratoren mod viklingsskader. Trinløs, jævn vipning fra 0°-90° takket være elektrisk lineær drev.

AERO-90° bruges typisk til løft af stål- og aluminiumsplader samt emner af plast.

### Produktvarianter

AERO-90° vakuum løfteåget fås i forskellige versioner med:

- Bæreevne fra 125 til 1.000 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre mv.



| Varenummer  | WLL ton | Model                 | D mm mm | L mm mm | B mm mm | LG mm mm | D EH mm mm | EH mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|---------|---------------------------|
| 56051031796 | 0,125   | AERO-90° 125/4R/2000  | 170     | 2.000   | 1.000   | 713      | 60         | 1.100    | 114     | 10                        |
| 56051031804 | 0,125   | AERO-90° 125/8R/2000  | 120     | 2.000   | 1.000   | 713      | 60         | 1.100    | 130     | 10                        |
| 56051031820 | 0,25    | AERO-90° 250/4R/2000  | 270     | 2.000   | 1.000   | 713      | 60         | 1.100    | 120     | 10                        |
| 56051031828 | 0,25    | AERO-90° 250/8R/2000  | 170     | 2.000   | 1.000   | 713      | 60         | 1.100    | 133     | 10                        |
| 56051031844 | 0,5     | AERO-90° 500/4R/2000  | 350     | 2.000   | 1.000   | 713      | 60         | 1.100    | 147     | 10                        |
| 56051031852 | 0,5     | AERO-90° 500/8R/2000  | 270     | 2.000   | 1.000   | 713      | 60         | 1.100    | 171     | 10                        |
| 56051031868 | 1       | AERO-90° 1000/8R/2000 | 350     | 2.000   | 1.000   | 703      | 60         | 1.240    | 218     | 10                        |

## Stregtegning

