Standard vakuum vendeenhed AERO-180°

Produkt information



moving limits

Standard vakuum løfteåg AERO-180° er designet af robust svejset stål, med integreret motorbeskyttelseskontakt, som beskytter vakuumgeneratoren mod viklingsskader. Trinløs, glat vending fra 0°-180° takket være elektrisk lineær drev.

AERO 180° bruges typisk til løft af stål- og aluminiumsplader og emner af plast.

Produktvarianter

AERO-180° vakuumløfteren fås i forskellige versioner med:

- Bæreevne fra 125 til 250 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre mv.

... *Read more*


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Standard vakuum vendeenhed AERO-180°

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Model	D mm	L mm	B mm	LG mm mm	D EH mm mm	EH mm mm	Vægt kg
56051031884	0,125	AE-180° 125/4R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	170
56051031892	0,125	AE-180° 125/8R/2000	120	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	185
56051031908	0,25	AE-180° 250/4R/2000	270	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	190
56051031916	0,25	AE-180° 250/8R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	205

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes