

Standard vakuum vendeenhed AERO-180°



Produkt information



Standard vakuum løfteåg AERO-180° er designet af robust svejset stål, med integreret motorbeskyttelseskontakt, som beskytter vakuumpumpen mod viklingsskader. Trinløs, glat vending fra 0°-180° takket være elektrisk lineær drev.

AERO 180° bruges typisk til løft af stål- og aluminiumsplader og emner af plast.

Produktvarianter

AERO-180° vakuumløfteren fås i forskellige versioner med:

- Bæreevne fra 125 til 250 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre mv.

Varenummer	WLL ton	Model	D mm mm	L mm mm	B mm mm	LG mm mm	D EH mm mm	EH mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031884	0,125	AE-180° 125/4R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	170	10
56051031892	0,125	AE-180° 125/8R/2000	120	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	185	10
56051031908	0,25	AE-180° 250/4R/2000	270	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	190	10
56051031916	0,25	AE-180° 250/8R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	205	10

Stregtegning

