Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stilladshejs CWS-160, CWS-230

Produkt information



Stilladshejs med fjernbetjening for last op til 230 kg.

- Letvægt og kompakt design: Giver mulighed for nem installation.
- Øvre endestop: Hejs stopper automatisk når wiren rører afgrænsningsarmen.
- Nedre endestop: Sensor arm stopper automatisk motoren, hvis wiren kinker.
- Mekanisk skralde bremse: Enkelt palbremse giver øjeblikkelig og sikker bremsning.
- Kan arbejde med standard strømforsyning.
- Wire leveres med krog med låsepal.
- Nødstopknap fås på forespørgsel.

Strømforsyning: 220V-240V x 1ph AC.
Bremse metoder: For motor: Elektromagnetisk, for gear: Dobbelt mekanisk skralde.
Fjernbetjening: Sikkerhedsledning 10 m.
Valgfrit tilbehør: Kran CRH-0710.


... *Read more*

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Stilladshejs CWS-160, CWS-230

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Diameter mm	WLL ton	Løftehøjde m	Løftehastighed første lag m/min.	Løftehastighed øverste lag m/min.	Vægt kg
5406CWS160	CWS-160	4,8	0,16	30	22	15	22,5
5406CWS230	CWS-230	5	0,23	24	14	9	23

Type	Motor dimensionering
CWS-160	IP44
CWS-230	IP44

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes