Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Mat sort pladewirelås BG-S

Produkt information



Wirelås for wirer til generelle applikationer.

Funktioner:

- Én wirelås er nok til stag og seler (enkle ophæng)
- To låse gør fikseringen godkendt til dynamiske løft
- Testet og godkendt til løft med stålwirer (1960 N/mm^2)
- Effektiviteten er over 90% af MBL for wiren
- Fås i rustfrit stål (AISI 316) til krævende miljøer

... *Read more*

Egenskaber: Presset af stålplade, faste skruer.
Overflade: KTL-elektroforese. (Bedre korrosionmodstand og mindre miljøpåvirkning end elektrogalvanisering).
Bemærk: Iron Grip pladewirelåse er godkendt til løfteapplikationer på op til 5 mm reb/wire

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Mat sort pladewirelås BG-S

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Anbefalet antal låse for løft	Anbefalet antal låse, ikke for løft	Vægt kg/100 stk.
121100300010	3	2	1	1,7
121100400010	4	2	1	2,5
121100500010	5	2	1	4,5
121100600010	6	-	1	6,2

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes