



Kranvægt Dynascale

Produkt information

Dynascale-serien af kranvægte har et integreret display og giver god synlighed med en nøjagtighed på 0,5 %. Fås med to sjækler som standard, eller med mulighed for kroge.

Specifikationer:

- Kapacitetsspænd fra 1 t op til 12,5 t
- LCD-display med 5 cifre og en højde på 30 mm
- 0,5% nøjagtighed af fuld skala
- Automatisk stop indstillet til 20 min (kan slettes som ekstraudstyr)
- Flere integrerede funktioner (TIL, Tara, Peak Hold, Enhedsændring)
- Enheder (kg, lbs, daN)
- IP54

Funktioner:

Dynascale er en komplet autonom digital kranvægt med integrerede funktioner:

- Til/Fra
- Tara
- Peak hold
- Enhedsændring (kg, daN, lbs)
- Automatisk nulstilling
- Automatisk stop uden belastning eller variation (20 min)
- Fjernelse af automatisk stop tilgængelig som ekstraudstyr
- Infrarød fjernbetjening (Fra, Tara, Peak hold, Enhedsændring)

Materiale: Stål, aluminium

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Bemærk: Minimumsbelastning 10% af WLL

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer	WLL ton	Model	A mm mm	B2 mm mm	C2 mm mm	D mm mm	E mm mm	F mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
423500100390	1	Dynascale 1t	189,6	317	16,5	43	23	111,5	2,2	10
423500320390	3,2	Dynascale 3.2t	189,6	317	16,5	43	23	111,5	2,2	10
423500650390	6,5	Dynascale 6.5t	228,7	409	22	80	32	138	3	10
423501250390	12,5	Dynascale 12.5t	277,2	567,5	34,5	80	51	193,5	3,8	10

Tekniske data

Model	Dynascale 1t	Dynascale 3.2t	Dynascale 6.5t	Dynascale 12.5t
IP beskyttelse	IP 54			
Præcision	+/- 0.5% ved 21°C fuld skala			
Præcision	+/- 5 kg	+/- 16 kg	+/- 32.5 kg	+/- 62.5 kg
Samplings frekvens	3 Hz – 32 Hz i "Peak Hold" tilstand			
Opløsning	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg
Enheder	kg / daN / lbs			
Batteri levetid	50 h			

Stregtegning

