Kranvægt Dynascale

Produkt information



Dynascale-serien af kranvægte har et integreret display og giver god synlighed med en nøjagtighed på 0,5 %. Fås med to sjækler som standard, eller med mulighed for kroge.

Specifikationer:

- Kapacitetsspænd fra 1 t op til 12,5 t
- LCD-display med 5 cifre og en højde på 30 mm
- 0,5% nøjagtighed af fuld skala
- Automatisk stop indstillet til 20 min (kan slettes som ekstraudstyr)
- Flere integrerede funktioner (TIL, Tara, Peak Hold, Enhedsændring)
- Enheder (kg, lbs, daN)
- IP54

Funktioner:

Dynascale er en komplet autonom digital kranvægt med integrerede funktioner:

- Til/Fra
- Tara
- Peak hold
- Enhedsændring (kg, daN, lbs)
- Automatisk nulstilling
- Automatisk stop uden belastning eller variation (20 min)
- Fjernelse af automatisk stop tilgængelig som ekstraudstyr
- Infrarød fjernbetjening (Fra, Tara, Peak hold, Enhedsændring)

... *Read more*

Materiale: Stål, aluminium
Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C
Bemærk: Minimumsbelastning 10% af WLL

Sikkerhedsfaktor: 4:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kranvægt Dynascale

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Model	A mm	B2 mm mm	C2 mm mm	D mm	E mm	F mm	Vægt kg
423500100390	1	Dynascale 1t	189,6	317	16,5	43	23	111,5	2,2
423500320390	3,2	Dynascale 3.2t	189,6	317	16,5	43	23	111,5	2,2
423500650390	6,5	Dynascale 6.5t	228,7	409	22	80	32	138	3
423501250390	12,5	Dynascale 12.5t	277,2	567,5	34,5	80	51	193,5	3,8

Model	Dynascale 1t	Dynascale 3.2t	Dynascale 6.5t	Dynascale 12.5t
IP beskyttelse	IP 54			
Præcision	+/- 0.5% ved 21°C fuld skala			
Præcision	+/- 5 kg	+/- 16 kg	+/- 32.5 kg	+/- 62.5 kg
Samplings frekvens	3 Hz – 32 Hz i “Peak Hold” tilstand			
Opløsning	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg
Enheder	kg / daN / lbs			
Batteri levetid	50 h			

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes