



## Sjækkel BigMouth® Green Pin G-4551

### Produkt information

Green Pin BigMouth® D-sjækkel SC er ideel til brug i situationer, hvor en standard sjækkel ikke kan forbindes til anhugningspunktet. BigMouth® D-sjækken SC har en større indvendig bredde og en længere indvendig længde, der gør det muligt at forbinde sjækken til ikke-typiske løftepunkter. Sådanne løftepunkter findes for eksempel ofte i stålspunsvægindustrien. Anhugningspunkterne på pælevæggene er normalt indstillet i en dybde, hvor kun en Green Pin BigMouth® D-sjækkel SC kan bruges til at udføre arbejdet. Denne sjækkel er udstyret med en skruepin. Den er sikret lang holdbarhed på grund af dens varmgalvaniserede finish. Sjækken overholder en række certificeringer. Green Pin BigMouth® D-sjækken SC er velegnet til både et- og flerparts systemer.

Sjækken fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 4,6 op til 15,5 tons.

#### Funktioner:

- Perfekt til løft af stålspunsvægge
- Galvanisering sikrer lang holdbarhed
- Skruepin for hurtig (af)montering
- Velegnet til både et-parts og fler-parts systemer

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa

**Wirekonstruktion:** -20°C op til +200°C

**Materiale:** Sjækkel og pin legeret stål, sejhærdet

**Mærkning:** CE, Pin: Land, mærke (GP), klasse (8) og sporbarhedskode. Sjækkel: Land, mærke (GP), klasse (8), sporbarhedskode, WLL og størrelse

**Overflade:** Varmgalvaniseret

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

**Klasse:** 8

Varenummer	WLL ton	Størrelse	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100322840	3,2	16	16	19	39	16	58	102	148	120	0,85	10
420100462840	4,6	19	19	22	46	19	70	116	170	142	1,36	10
420100862840	8,6	25	25	28	59	25	83	140	209	177	2,83	10
420101272840	12,7	32	32	35	73	32	99	158	246	218	5,46	10
420101552840	15,5	38	38	42	88	38	115	178	283	258	9,06	10
420102272840	22,7	45	45	50	104	45	134	204	328	307	14,9	10

## Stregtegning

