Wireskive type SB

Produkt information

Wireskiver til wireafbøjning med almindelig bøsning, med finslebet stålaksel.
Wirespor drejet efter DIN 15061.

... *Read more*



Materiale: S355J2.
Overflade: Galvaniseret.
Bemærk: Findes også med kugleleje, for højere belastning.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wireskive type SB

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Model	Maks. last tons	D1 mm	D2 mm	R mm	A/B mm	C mm	E / (F) mm	H1 mm	H2 mm	øL mm	Vægt kg
140100600140	2-6	SB 050 G	0,05	50	38	3,2	115 / 95	7	30 / -	21,5	35	9	0,5
140100800140	3-8	SB 075 B	0,1	75	59	4,2	140 / 120	10	30 / -	25	41	11	0,9
140100900140	4-9	SB 100 G	0,15	100	80	4,8	175 / 145	10	40 / -	26,5	45	11	1,3
140101000140	6-10	SB 125 G	0,25	125	103	5,3	200 / 170	10	60 / 30	28,5	48	11	2,5
140101200140	8-12	SB 150 G	0,5	150	126	6,5	230 / 200	12	60 / 30	28,5	48	11	3,3

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes