Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

D-sjækkel med sikkerhedsbolt, godkendt til løft

Produkt information



Sjæklen er lavet af syrefast rustfrit stål. Med bolt og sikkerhedssplit. CE-mærket og godkendt til løft. Testet til at modstå de mest krævende miljøer.

... *Read more*

Materiale: Rustfrit stål AISI 316/1.4404
Mærkning: I henhold til standard
Overflade: Poleret
Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

D-sjækkel med sikkerhedsbolt, godkendt til løft

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	Ø mm mm	A mm	L mm	Vægt kg
420100042940	0,35	M6	6	12	19	0,024
420100062940	0,6	M8	8	16	30	0,06
420100092940	0,9	M10	10	20	33	0,11
420100102940	1	M12	11	24	40	0,2
420100132940	1,3	M12	12	28	45	0,31
420100202940	2	M16	14	32	65	0,52
420100282940	2,8	M20	16	35	70	0,76
420100332940	3,3	M22	19	38	76	1,18
420100452940	4,5	M24	22	44	88	1,75
420100502940	5	M27	25	50	100	2,6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes