

Wirelock støbemasse til tovpærer

Produkt information



2-komponent støbemasse til tovpærer

- 100% effektiv afslutning.
- Driftstemperatur er mellem -54°C til +115°C.
- Ideelt til „on site” anvendelser.
- Intet risikabelt smeltet metal.
- Forbedret træthedsstyrke.
- Støbningstemperatur uden boosterpakke er 9°C til 43°C.
- En boosterpakke hvis støbetemperaturen er 0°C til 9°C.
- To boosterpakker hvis støbetemperaturen er -10°C til 0°C.
- Vi henviser til Wirelock Tekniske Manual for mere information.

Vi støber direkte "on site" hos dig.

[... Read more](#)

Bemærk: Spørg CERTEX om korrekt rensesvæske.

Wirelock støbemasse til tovpærer

Tekniske data

| Varenummer | Type | Container volumen cm ³ | Vægt kg |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 122501000010 | PL-100 | 100 | 0,2 |
| 122502500010 | PL-250 | 250 | 0,5 |
| 122505000010 | PL-500 | 500 | 1 |
| 122510000010 | PL-1000 | 1.000 | 2 |
| 122520000010 | PL-2000 | 2.000 | 4 |
| 122501000011 | Booster packet for wirelock | 100 | - |
| 122502500011 | Booster packet for wirelock | 250 | - |
| 122505000011 | Booster packet for wirelock | 500 | - |