DYNICE Dux reb

Produkt information



Meget fast, varmebehandlet og forstrukket 12-kordels flettet reb, imprægneret med Durapur for god slidstyrke. Den konstruktionsmæssige forlængelse er blevet fjernet i produktionsprocessen, og forlængelsen er ekstremt lav.
Meget populær for dens rundhed og glatte overflade. Rebet er blødt og fleksibelt og let at splejse.

Højtydende reb til forskellige applikationer med høj styrke og holdbarhed. Disse reb kombinerer god styrkefastholdelse med god fleksibilitet og dynamiske egenskaber. Det er let at foretage afslutninger ved splejsning, hvor op til 90% af den lineære styrke bevares.

Egenskaber:
Massefylde: 0,97 g/m3
Fasthed: 3,5 N/tex
Modul: 120 N/tex
Forlængelse: 3,7%
Smeltepunkt: 144-152°C
Kemikalieresistens: Fremragende
UV modstand: God
Fleksibilitet: God

... *Read more*

Materiale: Dyneema®

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DYNICE Dux reb

Belastningstabel

Varenummer	Diameter mm	Brudstyrke ton	Brudstyrke usplejset ton	Vægt i vand kg	Vægt kg
301201400000160	14	24,6	27,3	-1,09	13,6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes