

## Vantskrue galvaniseret øje/øje

### Produkt information



Galvaniseret vantskrue med øjer i begge ender, til opstramning af kabler, tovværk og lignende.

Certifikat: M10 - 2" kan leveres med certifikat på forespørgsel

**Overflade:** Varmgalvaniseret.

**Bemærk:** Der udstedes kun certifikat på vantskruer der er individuelt testet og nummereret.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

Varenummer	WLL ton	Gevind	Spændingslængde	B mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422100050380	0,5	M 10	90	145	7	13	13	9,5	8	20	225	0,3	10
422100070380	0,7	M 12	155	195	10	14	28	13	10	30	315	0,65	10
422100120380	1,2	M 16	185	230	12	18	45	18	12	44	380	1,25	10
422100150380	1,5	M 20	210	270	13	21	45	20	16	50	450	2,2	10
422100220380	2,2	M 22	230	295	16	24	50	25	20	60	500	3,3	10
422100320380	3,2	M 24	250	325	19	28	56	28	22	65	555	4,6	10
422100480380	4,8	1-1/4"	290	370	22	35	70	38	28	85	680	8,5	10
422100600380	6	1-1/2"	300	400	25	40	90	45	32	100	760	14,5	10
422100850380	8,5	1-3/4"	290	400	30	45	90	50	38	105	760	20,9	10
422101100380	11	2"	290	400	35	45	100	58	45	120	820	24	10

## Stregtegning

