Vantskrue galvaniseret øje/øje

Produkt information

Galvaniseret vantskrue med øjer i begge ender, til opstramning af kabler, tovværk og lignende.

Certifikat: M10 - 2” kan leveres med certifikat på forespørgsel

... *Read more*



Overflade: Varmgalvaniseret.
Bemærk: Der udstedes kun certifikat på vantskruer der er individuelt testet og nummereret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vantskrue galvaniseret øje/øje

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	Spændingslængde	B mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Vægt kg
422100220380	2,2	M 22	230	295	16	24	50	25	20	60	500	3,3
422100320380	3,2	M 24	250	325	19	28	56	28	22	65	555	4,6
422100480380	4,8	1-1/4"	290	370	22	35	70	38	28	85	680	8,5
422100600380	6	1-1/2"	300	400	25	40	90	45	32	100	760	14,5
422100850380	8,5	1-3/4"	290	400	30	45	90	50	38	105	760	20,9
422101100380	11	2"	290	400	35	45	100	58	45	120	820	24

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes