

## Trådløst display Dynafor™ AL63

### Produkt information



Dynafor™ AL63 er et robust trådløst eller kabelforbundet display, der bruges i applikationer, hvor synlighed er et krav. Dynafor™ AL63 er designet til at visualisere den kraft eller belastning der måles af op til 4 sensorer, i et stort display.

Udstyret med radio 2,4 GHz (RF) og RS485 (proprietære) chipsæt, kan Dynafor™ AL63 trådløst forbindes til Dynafor Pro, Dynafor Expert og Dynafor Transmitter WL, med op til 200 m rækkevidde. Den kan også kabelforbindes til Dynafor Transmitter RS.

Dynafor™ AL63 er permanent monteret på en væg eller kran og sikrer synlighed på op til 45 m.

TLC-fjernbetjeningen medfølger.

#### Specifikationer:

- Forbindelse med 1 og op til 4 sensorer, med automatisk sum funktion.
- Tara, peak hold, enhedsvalg med TLC-fjernbetjeningen.
- Kommunikation mellem Dynafor™ AL63 og sensorer enten via BUS RS 485, eller via radiofrekvens 2,4 GHz.
- Kan bruges med monitor Dynafor DMU.

... [Read more](#)


**Materiale:** ABS

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +40°C

**Bemærk:** Strømforsyning tilkøbes separat.

## Trådløst display Dynafor™ AL63

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	Dimensioner mm	Vægt kg
4297294579	AL63	288 x 160 x 130	1,2