



Dynamometer V-Link Blue Line BT

Produkt information

Blue Line dynamometer type BT er fremstillet af letvægtsanodiseret aluminium af høj kvalitet. En holdbar kuffert i ABS-plast er inkluderet.

På grund af sin IP-klasse på IP67 er dette dynamometer ideelt til brug i våde, fugtige og støvede miljøer. Blue Line-dynamometeret tilbyder grundlæggende funktioner som peak hold og tarering. Dynamometeret har Bluetooth, som muliggør lang- og kortdistancekommunikation med Vetec-appen til datalogning.

Tilpasset til standardsjækler for at give meget præcis lastindikation og kalibrering til kraner og taljer. Vi anbefaler POWERTEX sjækler model [PBSB](#) og [PBSP](#) eller Green Pin standardsjækler, model [G-4163](#) og [G-4161](#).

Specifikationer:

- Nøjagtighed: $\pm 0,45\%$ FS
- Maksimal belastning: 110%
- Brudgrænse: 500%
- IP klasse: IP67
- Display: Klart rødt LED
- Cifferhøjde: 14 mm
- Cifferfarve: Rød
- Driftstid: 16-20 timer (Ved lav temperatur reduceres driftstiden)
- Batterier: Indbygget Li-ion
- Oplader: Højkvalitets USB oplader
- Opladetemperatur: 0°C til +45°C

Valgfrit: Håndholdt fjernbetjeningsdisplay tilgængeligt.

Materiale: Hårdt anodiseret blåt aluminium

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Varenummer	WLL ton	Opløsning kg	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	Ø mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
423500330500	3,25	1	230	93	170	33	20	1,17	10
423500650500	6,5	5	275	120	190	38	27	2,04	10
423501250500	12,5	10	300	125	200	43	37	3,21	10
423502500500	25	10	360	135	230	58	54	5,67	10
423505500500	55	50	460	175	280	75	74	12,65	10

Stregtegning

