Dynamometer V-Link Blue Line BT

Produkt information



Blue Line dynamometer type BT er fremstillet af letvægtsanodiseret aluminium af høj kvalitet. En holdbar kuffert i ABS-plast er inkluderet.

På grund af sin IP-klasse på IP67 er dette dynamometer ideelt til brug i våde, fugtige og støvede miljøer. Blue Line-dynamometeret tilbyder grundlæggende funktioner som peak hold og tarering. Dynamometeret har Bluetooth, som muliggør lang- og kortdistancekommunikation med Vetec-appen til datalogning.

Tilpasset til standardsjækler for at give meget præcis lastindikation og kalibrering til kraner og taljer. Vi anbefaler POWERTEX sjækler model PBSB og PBSP eller Green Pin standardsjækler, model G-4163 og G-4161.

Specifikationer:

- Nøjagtighed: ±0,45% FS
- Maksimal belastning: 110%
- Brudgrænse: 500%
- IP klasse: IP67
- Display: Klart rødt LED
- Cifferhøjde: 14 mm
- Cifferfarve: Rød
- Driftstid: 16-20 timer (Ved lav temperatur reduceres driftstiden)
- Batterier: Indbygget Li-ion
- Oplader: Højkvalitets USB oplader
- Opladetemperatur: 0°C til +45°C

Valgfrit: Håndholdt fjernbetjeningsdisplay tilgængeligt.

... *Read more*

Materiale: Hårdt anodiseret blåt aluminium
Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamometer V-Link Blue Line BT

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Opløsning kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm mm	Vægt kg
423500330500	3,25	1	230	93	170	33	20	1,17
423500650500	6,5	5	275	120	190	38	27	2,04
423501250500	12,5	10	300	125	200	43	37	3,21
423502500500	25	10	360	135	230	58	54	5,67
423505500500	55	50	460	175	280	75	74	12,65

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes