Dynamometer V-Link Inox

Produkt information



Dette dynamometer er lavet af rustfrit stål. Det er designet til kranvejning under krogen, prøvebelastning og kalibrering af kran og talje. En holdbar kuffert i ABS-plast medfølger.

Dynamometeret har Bluetooth, som muliggør lang- og kortdistancekommunikation med Vetec-appen til datalogning.

Tilpasset til standardsjækler for at give meget præcis lastindikation og kalibrering til kraner og taljer. Vi anbefaler POWERTEX sjækler model PBSB og PBSP eller Green Pin standardsjækler, model G-4163 og G-4161.

Specifikationer:

- Nøjagtighed: ±0,2% FS
- Maksimal belastning: 110%
- Brudgrænse: 500%
- IP-klasse: IP67
- Display: Klart rød LED
- Cifferhøjde: 14 mm
- Cifferfarve: Rød
- Driftstid: 16-20 timer (Lav temperatur vil reducere driftstiden)
- Batterier: Indbygget Li-ion
- Oplader: USB-oplader af høj kvalitet
- Opladetemperatur: 0°C til +45°C

Valgfrit: Håndholdt fjernbetjening tilgængelig.

... *Read more*

Materiale: Hus i rustfrit stål med høj styrke
Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamometer V-Link Inox

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Opløsning kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm mm	Vægt kg
423500330520	3,25	1	230	93	170	33	20	2,13
423500650520	6,5	5	275	120	190	38	27	5,08
423501250520	12,5	10	300	125	200	38	37	6,99
423502500520	25	10	360	135	230	38	54	9,73
423505500520	55	50	460	175	280	50	74	22,63

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes