Blue Wave smøremiddel

Produkt information



Syntetisk oliebaseret smøremiddel med PTFE
Blue Wave smøremiddel indeholder PTFE mikro pulver, blandet med syntetisk basisolie med anti-oxidations tilsætningsstoffer.
Det er et effektivt smøremiddel, med lang levetids egenskaber til anvendelse i metal til metal applikationer. Vandafvisende, ikke jord, modstår temperaturer mellem -50°C og +200°C.
Ingen forældning og har extrem lav friktion.
Levering: I tuber med 50 gr.

Blue Wave smøremiddel anvendes på gevind for at forbedre deres ydeevne. Når rustfrie stålgevind skrues sammen, anbefales det altid at smøre gevindene først, da dette forhindrer dem i at sætte sig!

... *Read more*

Arbejdstemperatur: - 50°C op til +200°C.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Blue Wave smøremiddel

Belastningstabel

Varenummer	Størrelse	Vægt kg
1425BWLUB1	tube 50g	0,05

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes