



T-spredeåg til håndtering af vindmøllevinger

Produkt information

14 t universal spredeåg til drift og vedligeholdelse, samt udskiftning af vindmøllevinger. Kit består af 3-parts justérbart kædesling, 2 båndstroppe af forskellig længde, og 2 rundsling.

Surfboardet har justerbare puder, som beskytter vingerne mod tryk og skader. Åget har indbyggede løftepunkter på løftebjælken, for nem anhugning af løfteslings .

Betjening:

- Enkelt kranløft
- Lav frihøjde under vinge
- Manuel (CoG) kompensation på jorden
- Belastningsfordelingssystem via kontravægte
- Enkel justerbar kædesling til forskellige vingestørrelser og modeltyper

Montagetid for 2 teknikere med en kran er kun 1 time.

Dette [løfteåg kan også lejes](#) hos os.

Transportramme med opbevaringskasse til slings og kæder bestilles separat.

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Standard: EN 13155

Bemærk: Brugsanvisning og 3D tilgængelig på forespørgsel

Varenummer	WLL ton	Dimensioner (LxBxH)	Vægt kg	Forventet levering (dage)
6208AXL000001	14	11300 x 2850 x 3100	2.600	10