Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Båndsling POWERTEX AS

Produkt information



POWERTEX båndsling AS er en fleksibel tekstilstrop til personlig faldsikring. Den er designet til at skabe et sikkert forankringspunkt, hvor faste ankre eller stilladskroge ikke kan bruges. Stroppen vikles nemt rundt om bjælker, strukturer eller andre egnede forankringspunkter og forbindes direkte til faldsikringsudstyr. Den giver en enkel, bærbar løsning til midlertidig forankring under arbejde i højden.

Hvornår skal man vælge dette produkt?

- Når et midlertidigt forankringspunkt er nødvendigt, og der ikke er et permanent anker tilgængeligt
- Til brug på stålbjælker, strukturer eller lignende forankringspunkter, hvor en stilladskrog ikke er egnet
- Velegnet til indendørs og udendørs arbejde inden for standard industrielle temperaturområder

Produktfordele

Skaber et sikkert midlertidigt forankringspunkt
Designet til brug, hvor permanente ankre ikke er tilgængelige, hvilket understøtter sikker opsætning af faldsikring i forskellige miljøer.

Højstyrke polyestervævning
Det 25 mm vandafvisende bånd leverer pålidelig ydeevne under almindelige indendørs og udendørs forhold på stedet.

Farvekodet efter længde for at reducere fejl
Hver længde har en dedikeret farve, hvilket gør valget hurtigere og hjælper med at forhindre forkert installation på stedet.

Let og nem at håndtere
Kompakt design gør slingene nemme at bære, installere og flytte i løbet af arbejdsdagen.

... *Read more*

Materiale: Vandafvisende polyester
Mærkning: I henhold til standard, CE, Leverandørsymbol, produkt-id, minimum brudstyrke, længde, produktionsdato, serienummer
Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C
Standard: EN 795-B, EN 566, EN 354
Advarsel: Ikke godkendt til løft

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Båndsling POWERTEX AS

Belastningstabel

Varenummer	Minimum brudstyrke kN	Maks. antal personer	Længde m	Farve	Vægt kg
825100060920	22	1	0,6	Grøn	0,05
825100080920	22	1	0,8	Sort	0,07
825100120920	22	1	1,2	Blå	0,11
825100150920	22	1	1,5	Gul	0,13
825100200920	22	1	2	Rød	0,17

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes