

Container løfteåg type A og B



Produkt information



Løfteåg til håndtering af standard 20-fods og 40-fods containere. Leveres komplet med wire- eller kædeslings og type CH eller MK5 container kroge til fastgørelse i containerens anhuingspunkter i bunden.

Design: Type A er en tværgående bjælke med en lav løftehøjde til løft i de nederste bundbeslag (som vist). Type B (ikke vist) er en tværgående bjælke i form af en spreder. Den kræver en større løftehøjde, men giver overlegen balance og lettere vægt.

Prøvelast: 2 x WLL i henhold til SS-EN 131 55.

Type A tværgående bjælke

Type B tværgående bjælke - spreder (ikke vist).

Materiale: Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

Mærkning: Maks. arbejdslast og CE-mærkning.

Overflade: Gul malet.

Bemærk: Fremstillet i overensstemmelse med den internationale standard SS-ISO 3874, hvori det hedder, at der kræves et løfteåg ved håndtering af standard containere større end 10 fod i længden.

| Varenummer | Type | WLL ton | Model | For containere str. fod | A mm | B mm | H mm | K mm | L mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-----------|---------|---------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|---------|---------------------------|
| 62056692A240 | 6692A-250 | 25 | 1C-1CC | 20 | 350 | 160 | 680 | 3.700 | 2.500 | 550 | 10 |
| 62056694A360 | 6694A-360 | 36 | 1A-1AAA | 40 | 500 | 220 | 880 | 6.100 | 2.500 | 800 | 10 |

Tekniske data

Stregtegning

