Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Containerløfteåg type A og B

Produkt information



Løfteåg til håndtering af standard 20-fods og 40-fods containere. Leveres komplet med wire- eller kædeslings og type CH eller MK5 container kroge til fastgørelse i containerens anhugningspunkter i bunden.

Design: Type A er en tværgående bjælke med en lav løftehøjde til løft i de nederste bundbeslag (som vist). Type B (ikke vist) er en tværgående bjælke i form af en spreder. Den kræver en større løftehøjde, men giver overlegen balance og lettere vægt.

Prøvelast: 2 x WLL i henhold til SS-EN 131 55.

Type A tværgående bjælke
Type B tværgående bjælke - spreader (ikke vist).

... *Read more*

Materiale: Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.
Mærkning: Maks. arbejdslast og CE-mærkning.
Overflade: Gul malet.
Bemærk: Fremstillet i overensstemmelse med den internationale standard SS-ISO 3874, hvori det hedder, at der kræves et løfteåg ved håndtering af standard containere større end 10 fod i længden.


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Containerløfteåg type A og B

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Model	For container str. fod	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Vægt kg
62056692A240	6692A-250	25	1C-1CC	20	350	160	680	3.700	2.500	550
62056694A360	6694A-360	36	1A-1AAA	40	500	220	880	6.100	2.500	800

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes