Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pallegaffel type 6030

Produkt information



Ved håndtering af standardpaller på langsiden.
Design: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegaflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gaflerne altid er vandrette, uanset om pallegaflen er tom eller lastet. Vær opmærksom på minimumsbelastningen angivet i tabellen. Skjult fjeder og kobling.
Prøvelast: Batch bevis 1,5 x maks. last.

... *Read more*


Egenskaber: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegaflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gaflerne altid er vandrette, uanset om pallegafflen er tom eller lastet. Bemærk den minimale bel
Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.
Mærkning: Maksimal belastning og CE-mærkning.
Overflade: Gul malet.
Bemærk: Andre størrelser og designs fås på forespørgsel. For kundetilpassede gafler har typen nogle begrænsninger for små belastninger og lavtbyggede varer (H-målet).

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Pallegaffel type 6030

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Højde	Min. last kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Vægt kg
62016030	6030	1,5	1,5	300	835-435	900	1.500	450	50	500	120

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes