

Pallegaffel type 6030

Produkt information



CERTEX

Ved håndtering af standardpaller på langsiden.

Design: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegafflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gafflerne altid er vandrette, uanset om pallegafflen er tom eller lastet. Vær opmærksom på minimumsbelastningen angivet i tabellen. Skjult fjeder og kobling.

Prøvelast: Batch bevis 1,5 x maks. last.

... [Read more](#)

Egenskaber: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegafflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gafflerne altid er vandrette, uanset om pallegafflen er tom eller lastet. Bemærk den minimale bel

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.


Mærkning: Maksimal belastning og CE-mærkning.

Overflade: Gul malet.

Bemærk: Andre størrelser og designs fås på forespørgsel. For kundetilpassede gaffler har typen nogle begrænsninger for små belastninger og lavtbyggede varer (H-målet).

Pallegaffel type 6030

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Højde	Min. last kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Vægt kg
62016030	6030	1,5	1,5	300	835-435	900	1.500	450	50	500	120