Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pallegaffel type 6040F

Produkt information

Pallegaffel for håndtering af standardpaller på langsiden.
Design: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegaflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gaflerne altid er vandrette, uanset om pallegafflen er tom eller lastet. Bemærk minimumsbelastningen der er angivet i tabellen. Skjult fjeder og kobling. 6044-modellen har ekstra tynde gafler (størrelse S).
Ved foldning må pallegaflen ikke bruges til løft.
Prøvelast: Batch bevis 1,5 x maks. last.

... *Read more*

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.
Mærkning: Maksimal belastning og CE-mærkning.
Overflade: Gul malet.
Bemærk: Andre størrelser og designs fås på forespørgsel. For kundetilpassede gafler har typen nogle begrænsninger for små belastninger og lavtbyggede varer (H-målet).

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pallegaffel type 6040F

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Højde	Min. last kg	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Vægt kg
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	700	290	980	1.500	450	50	500	105
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	700	290	800	1.250	450	35	450	120
62016040F	6040-F	2	1,5	300	700	290	800	1.500	450	50	400	98

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes