

## Løfteåg type H

### Produkt information



### CERTEX

Denne type løfteåg har ingen justeringsmuligheder, og er designet for direkte anhugning med krankrogen i det centrerede ophængs øje. Løfteågene er designet med ét nedhængspunkt i hvert hjørne, og er baseret på løft af byrder hvor der skal løftes i fire punkter.

**Design:** Letvægts svejsede rørbjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.

**Prøvelast:** Som regel 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

**Materiale:** Hul bjælke og plade fremstillet af højstyrke konstruktionsstål.


**Mærkning:** Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

**Overflade:** Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

**Bemærk:** Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat

## Løfteåg type H

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL	H mm	L1 mm	L2 mm	Vægt kg
62056410051500	H-0,5/2-1,5	0,5	255	2,000	1,500	80
62056410052000	H-0,5/3-2	0,5	255	3,000	2,000	109
62056410052500	H-0,5/4-2,5	0,5	255	4,000	2,500	152
62056410151500	H-1,5/2-1,5	1,5	310	2,000	1,500	102
62056410152000	H-1,5/3-2	1,5	310	3,000	2,000	139
62056410152500	H-1,5/4-2,5	1,5	310	4,000	2,500	216
62056410301500	H-3/2-1,5	3	395	2,000	1,500	131
62056410302000	H-3/3-2	3	395	3,000	2,000	185
62056410302500	H-3/4-2,5	3	395	4,000	2,500	263
62056410501500	H-5/2-1,5	5	440	2,000	1,500	193
62056410502000	H-5/3-2	5	440	3,000	2,000	275
62056410502500	H-5/4-2,5	5	440	4,000	2,500	388
62056410801500	H-8/2-1,5	8	555	2,000	1,500	326
62056410802000	H-8/3-2	8	555	3,000	2,000	422
62056410802500	H-8/4-2,5	8	555	4,000	2,500	565
62056411001500	H-10/2-1,5	10	720	2,000	1,500	502
62056411002000	H-10/3-2	10	720	3,000	2,000	647
62056411002500	H-10/4-2,5	10	720	4,000	2,500	793